

Адресация компьютеров в сети



Вариант 14561990

При подключении компьютера к сети в параметрах настройки протокола TCP/IP должны быть указаны **IP-адрес** компьютера и **маска сети**.

- **IP-адрес** уникально идентифицирует узел (компьютер) в сети. Первая часть IP-адреса обозначает адрес сети, вторая часть – адрес узла (номер компьютера).
- **Маска сети** показывает, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети.

IP-адрес и маска состоят из четырех десятичных чисел, разделенных точками (каждое из этих чисел находится в интервале **0...255**)

IP-адрес: **192.168.123.132**

Маска: **255.255.255.0**

Десятичные IP-адреса и маски преобразовываются в **32-разрядные двоичные числа**, разделенные точками на 4 группы – «**октет**ы»

192.168.123.132

→ **11000000.10101000.01111011.10000100**

255.255.255.0

→ **11111111.11111111.11111111.00000000**

В маске сети:

- всегда впереди стоят «**1**», а в конце «**0**»

Например, **255.255.224.0**

11111111.11111111.11100000.00000000

- **старшие биты** (слева), имеющие значение «**1**» отведены в IP-адресе компьютера **для адреса сети;**
- **младшие биты** (справа), имеющие значение «**0**» отведены в IP-адресе компьютера **для адреса компьютера в сети;**
- от количества «**0**» в маске зависит, сколько компьютеров можно подключить к данной сети.

Алгоритм вычисления адреса (номера)

компьютера в сети:

1. Перевести каждое из чисел в маске и IP-адресе в двоичную систему (кроме $255_{10} = 11111111_2$)
2. Отсчитать в маске сети количество нулевых бит.
3. Отсчитать такое же количество последних бит в IP-адресе и перевести это число в десятичную систему.

Пример:

IP-адрес: 192.168.123.42

11000000.10101000.01111011.00101010

**6 последних
бит – адрес
компьютера**

Маска: 255.255.255.192

11111111.11111111.11111111.11000000

**Где стоят «1» –
адрес сети**

**Где стоят «0» –
адрес компьютера**

$101010_2 = 42_{10}$ – адрес (номер) компьютера в сети

Алгоритм вычисления адреса сети:

1. Перевести каждое из чисел в IP-адресе и маске в двоичную систему.
2. Выполнить поразрядную **конъюнкцию** (умножить бит на бит) IP-адреса компьютера в сети и его маски, перевести каждый октет в десятичную систему.

Пример (сразу из двоичной системы)

	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 1 1 1 1 0 1 1 . 0 0 1 0 1 0 1 0
*	1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 0 0 0 0 0
<hr/>	
	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 1 1 1 1 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Адрес сети: 192.168.123.0

Алгоритм определения числа компьютеров в сети

1. Перевести в двоичную систему десятичные числа, не равные 0 и 255 (т.к. $255_{10} = 11111111_2$)
2. Отсчитать в маске количество нулевых бит n .
3. Количество компьютеров в сети $K = 2^n - 2$

Примечание: последнее число в IP-адресе не может принимать значения: **0, 63, 64, 127, 128, 191, 192** и **255** т.к. для адресации узлов сети не используются:

- адреса, в которых все биты, отсекаемые маской, равны **0**;
- адреса, в которых все биты, отсекаемые маской, равны **1**

Пример:

Маска сети: **255.255.254.0**

$$254_{10} = 11111110_2$$

$$254.0 \rightarrow 11111110.00000000$$

Общее количество нулевых бит – **9**

$$\text{Число компьютеров: } 2^9 - 2 = 512 - 2 = \mathbf{510}$$

Решите задачи:

1) Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP-адрес компьютера. Сотрудник записал этот адрес, но не поставил разделительные точки: **2153256182**
Восстановите IP-адрес.

Нужно разделить на 4 группы чисел, каждое из которых от **0** до **255**.

215.32.56.182

2) Петя записал IP-адрес на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане обрывки с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

.64	3.13	3.133	20
А	Б	В	Г

Ответ: 203.133.133.64 – ГБВА

Числа между точками должны быть < 255 !

3) Определите номер компьютера в сети, если маска подсети **255.255.248.0** и IP-адрес компьютера **112.154.133.208**

Решение:

- Переведем в двоичную систему:

Маска: 255.255.248.0

11111111.11111111.11111000.00000000 (11 бит)

IP-адрес: 112.154.133.208

1110000.10011010.10000101.11010000

- Отсчитаем последних 11 бит и переведем в десятичную систему: $10111010000_2 = 1488_{10}$

Самостоятельная работа

1. Идентификатор некоторого ресурса сети интернет имеет следующий вид: <http://www.ftp.ru/index.html>

Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, используемый для передачи ресурса?

2. Идентификатор некоторого ресурса сети интернет имеет следующий вид: <ftp://home.net/www.doc>.

Какая часть этого идентификатора является именем сервера, на котором расположен ресурс?

Самостоятельная работа

3. Доступ к файлу net.edu, находящемуся на сервере ru.com осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла:

А	ftp
Б	ru
В	://
Г	.edu
Д	.com
Е	Net
Ж	/

Самостоятельная работа

4. Для подсети используется маска **255.255.255.128**. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?
5. По заданным IP-адресу и маске сети определите адрес сети:
IP-адрес: **224.23.252.131**
Маска: **255.255.240.0**